

製品名	スプレードライヤ									過熱水蒸気乾燥殺菌装置			ハイバルコン		オリジナル技術								オーダーメイド	
	L/OGシリーズ	Fシリーズ	CL/GOCシリーズ	RHシリーズ	FGAシリーズ	スプレーバックドライヤ	ツインジェッター	ツインジェットーCNL-3	ツインジェットーRL-5	過熱水蒸気乾燥殺菌試験機	過熱水蒸気乾燥殺菌連続機	過熱水蒸気乾燥殺菌装置 SBR	ハイバルコン	バルス噴霧熱分解装置	ガステム	加圧二流注ノズル	ツインジェットノズル	スプレークーラ	M型ディスク	エアフローティングアトマイザ	ローキャップ	微粒子製造用スプレードライ技術		オーダーメイド
種類	スプレードライヤ(定型機)	○	○	○		○	○	○	○	○													○	
	スプレークーラ																	○						
	ガステム														○	○	○							
	ノズル																							
	過熱水蒸気乾燥装置									○	○	○												
	オーダーメイド	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1				○※1	○※1										○
	その他							○※2	○※2									○※2	○	○	○			
用途	食品	○		○		○				○	○	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○
	セラミックス	○	◎	○	○	◎		◎	◎				○	○			○		○	○	○	○	○	○
	化成品	○		○				○	○	○	○	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○
	医薬品	○		○		○		◎	◎	◎	◎	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○
	有機溶剤使用用途			◎						◎							○		○	○	○	○	○	○
	環境対策												○		○	○	○							○
	その他	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○							○
業種	電子関連業界	○	◎	○	○	◎		◎	◎				○	○			○		○	○	○	○	○	○
	飼料業界	○	○	○	○	◎				○	○	○	○	○			○			○				○
	食品業界	○		○		◎				○	○	○	○	○			○			○				○
	化学業界	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○			○			○				○
	医薬品業界	○		○				◎	◎	◎	◎	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○
	自動車関連	○	◎	○	○			◎	○	○	○	○	○	○			○			○	○	○	○	○
	窯業・ファインセラミック	○	◎	○	○			◎	○	○	○	○	○	○			○			○	○	○	○	○
	環境関連											○	○	○			○							○
	鉄鋼、機械業界	○	◎	○	○			◎	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○
	石油樹脂	○		○													○							○
	嗜好品	○		○		◎				○	○	○				○				○				○
	その他	○	○	○	○	○	○	○	○															○
仕様	乾燥(電気ヒータ加熱方式)	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○	○													○※3	○
	乾燥(ガス直火炉方式)	○※3	○※3			○※3	○※3	○※3					○											○
	乾燥(熱媒油による間接加熱方式)			○※3																				○
	乾燥(過熱蒸気による直接乾燥方式)																							○
	微粒化方式(回転ディスク)	○	○	○				○									○		○					○
	微粒化方式(ノズル)	○※4		○※4	○	○	○※4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○
	製品回収方式(本体サイクロン2点捕集)	○	○	○									○	○			○				○	○	○	○
	製品回収方式(サイクロン1点捕集)	○		○									○	○			○				○	○	○	○
	製品回収方式(バッグフィルタ1点捕集)				○			○					○	○			○						○	○
	造粒装置(流動層)																							○
	殺菌											○												○
	その他																							○
備考	※1:モデル形式、ご要求仕様によりオーダーメイドとなります。	○	○	○	○	○	○	○	○															
	※2:スプレードライヤの技術を応用した特殊モデルです。				○	○																		
	※3:熱源標準仕様はモデル形式により異なります。	○	○	○	○	○	○	○	○								○						○	
	※4:オプションで使用可能です。	○		○				○																

■詳しくは大川原化工機株式会社 営業部までお問合せください。
本社営業部 TEL (045)932-4111/FAX (045)935-1506 / **大坂営業部** TEL (06)6375-3211/FAX (06)6375-3543